



# Photo Rag® Satin

## フォトラグ サテン

グロッシーファインアート

310g/m<sup>2</sup>、コットン 100%、ホワイト、サテン調

### ■ 製品概要

表面にプレミアムサテンコーティングが施されており、プリントしていない部分はマット面質ですが、プリント部分はサテン調に表現されミラー、グロス効果が得られます。写真作品やアートワークを柔らかい印象のある作品に仕上げることができます。

### ■ 特徴と用途

広い色域と深いインク濃度、滑らかなグラデーション、高い鮮鋭度が特徴です。

写真、絵画の複製、デジタルファインアート作品、名刺、証明書、挨拶状等、多用途に使用できます。

### ■ 物理特性

	単位	数値	測定方法
測定条件		23°C/50% RH	
坪量	g/m <sup>2</sup>	310	EN ISO 536
厚さ	μm	500	EN ISO 534
白色度	%	92	D65 2° 460nm
用紙の色		ホワイト	
不透明度	%	99	ISO 2471
pH値		8.2	DIN 53124
アシッドフリー		適合	
アルカリバッファー		有り	
耐水性		極めて良好	
速乾性		速乾	
面質		サテン調	
蛍光増白剤		少ない	
特記事項			

### ■ 使用、保管条件

- 使用と保管の条件は、相対湿度35~65%、湿度10~30°Cとなっています。
- 製品の使用上の指示や条件は、ハーネミューレ社のテスト基準に基づくガイドであり、事前の予告なしに変更されることがあります。プリント結果の一貫性は保証されているものではありません。
- プリントの取り扱いに注意し、表面に擦り傷などが付かないようにしてください。
- ペーパーはアーカイブ品質の封筒、ホルダーや箱に保管してください。
- マウントやフレームに入る際は、アーカイブグレードの糊やテープだけを使用してください。