

## ギャラリーラップ スタンダード マウント作業の手順

ギャラリーラップ スタンダードのフレームにマウントする場合、プリントの大きさはフレームの寸法より縦と横どちらも 3.2~3.8cm大きくなければなりません。

組み立てには縦横各 2 本、計 4 本のバーが必要です。プリントの大きさに合うサイズのバーを購入してください。また、再使用できるギャラリーラップ スタンダード コーナーセットも必要です。

- 1)  バーから黄色の粘着テープ剥離紙を剥がします。粘着面を上にして、バーをコーナーガイドに差し込みます。バーがコーナーガイドにぴったりはまっている事を確かめ、しっかりと下に押し付けます。コーナーガイドの挿入溝には突起があるため、バーは裏表逆には差し込めないようになっています。
- 2)  フレームをひっくり返して、プリントの真中に置きます。バーを押し付けてプリントの裏面に圧着します。
- 3)  バーを下に押さえつけながら、コーナーガイドを引き上げて取り外します。
- 4)  プrintの余分な部分を、バーのエッジに沿って切り取ります。
- 5)  コーナーセットに含まれる少量の中性接着剤を、バーの内側に沿って塗ります。
- 6)  プrintのコーナーに、バーと 45 度の角度で外側に向かって切り込みを入れます。Printのコーナーを折って、粘着テープに貼り付けます。
- 7)  バーを内側に折ってフレームを閉じます。ピンを穴に入れます。指で押すか、ハンマーで軽く打ってフレームの面まで押し込みます。同じ作業を全てのコーナーで行います。
- 8)  4 個のコーナー支柱を、フレームの各コーナーの溝に差し込みます。コーナー支柱がPrintに触れていない事を確かめてください。  
20.3cm (8 インチ) バーはサイズが小さく補強不要のため、コーナー支柱は含まれていません。